

設計価格一覧表

2026年10月

適用部位・工法		仕様記号	設計価格 円/㎡	平均塗膜厚 mm	基準面積 ㎡
屋上防水仕様 絶縁工法		DE-30-A	18,100	3.0	300以上
		DBE-30-A	16,300	3.0	
		DE-20-A	14,300	2.0	
		DE-30-A77材	19,300	3.0	
屋上防水仕様 機械固定ウレタン複合工法		MDE-30-A77材	23,500	3.0	300以上
屋上防水仕様 クロス挿入工法（密着工法）		KE-30-A	14,400	3.0	300以上
		KE-20-A	10,700	2.0	
		KE-20V-A	14,000	2.0	150以上
屋上防水 多目的仕様	絶縁工法	DE-80-A	33,600	8.0	300以上
		DE-60-A	27,200	6.0	
		DE-40-A	20,700	4.0	
	密着工法	E-80-A	29,400	8.0	300以上
		E-60-A	22,900	6.0	
		E-40-A	16,500	4.0	
ベランダ・庇防水仕様 密着工法		E-30-A	17,100	3.0	80以上
		E-20-A	14,300	2.0	
		E-15-A	10,900	1.5	
		E-20V-A	15,700	2.0	
		E-15V-A	14,100	1.5	
防水床仕様 長尺シート複合工法		E-20-AM ※	14,300	2.0	80以上
		E-15-AM ※	10,900	1.5	
既存ウレタン塗膜防水層 増し塗り工法	一般屋上	E-20-A増し塗り	10,200	2.0	300以上
	ベランダ・庇	E-15-A増し塗り	11,200	1.5	80以上
	立面部	E-15V-A増し塗り	14,300	1.5	80以上
フリーアクセスベースフロアー防水仕様 室内防水工法		E-20	11,800	2.0	80以上
		E-15V	11,300	1.5	
弾性舗装床仕様 エコステップ工法		RE-100-A	31,700	10.0	300以上
		RE-70-A	22,800	7.0	
		RE-50-A	17,700	5.0	
公共建築工事 標準仕様 (令和7年版)	X-1仕様	EP-X1	18,100	3.0	300以上
		EB-X1	16,300	3.0	
		EM-X1	19,300	3.0	
		MEM-X1	23,500	3.0	
	X-2仕様	E-X2	14,400	3.0	300以上
	X-2立上り仕様	E-X2V	14,000	2.0	150以上
	入隅補強塗り (円/m)		1,900	—	70以上 (m)

※長尺シートの設計価格は含みません

適用部位・工法		仕様記号	設計価格 円/㎡	平均塗膜厚 mm	基準面積 ㎡
U R都市機構 保全工事共通仕様 (令和5年版) ※下地処理別途	脱気絶縁 複合防水	ミリオパントンDM-E(テカ)	24,000	3.0	300以上
		ミリオパントンDM-E(マル)	21,800	3.0	300以上
	庇・架台・天端及び立上り部等		18,600	2.5	150以上
	脱気絶縁複合 防水(2回目修繕)	ミリオパントンK	17,200	3.0	150以上
		ミリオパントンK V	17,000	2.0	150以上

■表層仕上げ層の仕様

仕様名	仕様記号	設計価格 円/㎡	備考
シルバー塗装仕上げ	S	+100	
高耐久性仕様シルバー塗装仕上げ	S ²	+1,300	トップコート2回塗り
高反射塗装仕上げ	K	+200	遮熱性に優れた仕上げ塗料
水性アクリルウレタン塗装仕上げ	AQ	+200	
水性エチレン酢ビ塗装仕上げ	N	+4,700	層間プライマー含む
粗面仕上げ	NS	+11,700	層間プライマー含む
HALS含有環境対応型塗装仕上げ	D	+100	
高耐久性仕様HALS含有環境対応型塗装仕上げ	D ²	+1,300	高耐久性 (2回塗り)
HALS含有環境対応型高反射塗装仕上げ	EX	+800	遮熱性に優れた環境対応型
高耐久性仕様HALS含有 環境対応型高反射塗装仕上げ	EX ²	+2,300	高反射高耐久性 (2回塗り)
高耐久性仕様HALS含有 シリコン変性環境対応型塗装仕上げ	Si ²	+3,000	高耐久性 (2回塗り)
高耐久性仕様HALS含有 シリコン変性環境対応型高反射塗装仕上げ	KSi ²	+3,600	高反射高耐久性 (2回塗り)
高耐久性仕様HALS含有 フッ素含有環境対応型塗装仕上げ	F ²	+3,300	高耐久性 (2回塗り)
高耐久性仕様HALS含有 フッ素含有環境対応型高反射塗装仕上げ	KF ²	+3,700	高反射高耐久性 (2回塗り)

※カタログ記載工法のA仕上げから変更する際の差額となります。

■環境対応型プライマー（トルエン・キシレン未含有）他に変更した場合

※プライマーとトップコートを合わせて選択すると環境対応型の工法となります。

材 料 名	設計価格 円/㎡	備考
ミリオネートCB-30-Ⅲ（弱溶剤型）	0	珪砂・コンクリート下地
HCプライマーLP（水性エポキシ型）	+300	珪砂下地・層間用
HCプライマーNBまたはHCシールドプライマー	+200	層間用（塗り増し工法）

※ミリオネートCB-30-Ⅲ及びHCプライマーLPはミリオパントンDM-E-30から変更する際の差額となります。

※HCシールドプライマーの差額は、E-20-A増し塗り・E-15-A増し塗り・E-15V-A増し塗り工法において、HCプライマーNBから変更する際、HCプライマーNBは増し塗り時等ミリオネートCB-30から変更する際の差額となります。